

SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

LEDERFLEX HAPPY AE I

	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
PESO / Weight	g/m ²	UNI EN 2286-2:2001	550 ± 50
SPESSORE / Thickness	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,05 ± 0,2
ALTEZZA / Width	cm	UNI EN 2286-1:2001	138 - 140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strength</i>	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUD <i>Lengthwise</i> ≥ 210 TRASVERS. <i>Crosswise</i> ≥ 90
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strength</i>	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUD <i>Lengthwise</i> ≥ 85 TRASVERS. <i>Crosswise</i> ≥ 140
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo martindale) <i>Abrasion resistance</i> (Martindale method)	cicli cycles	UNI EN ISO 12947-2: 2000	50.000
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ALLA LUCE ARTIFICIALE <i>Colour fastness to artificial light</i>	Scala dei blu <i>Blue scale</i>	UNI EN ISO 105 B02: 2004	≥ 6
TENUTA ALL'ACQUA A PRESSIONE IDROSTATICA COSTANTE <i>Determination of resistance to water penetration. Constant pressure test</i>	Pressione idrostatica applicata: 30 cm	UNI 5123: 1987	RESISTE
RESISTENZA AL FUOCO DEI MOBILI IMBOTTITI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DI UNA PICCOLA FIAMMA <i>Reaction ignition of upholstered furniture exposed to a small flame</i>		UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994	CLASSE 1 IM <small>* articolo testato in abbinamento a schiuma OS30SCM (densità 30 Kg/m³) delle ditte Olmo ed Orsa Foam. Schiume diverse possono originare risultati diversi.</small>
ACCENDIBILITA' DEI MOBILI IMBOTTITI - PROVA ALLA SIGARETTA E ALLA PICCOLA FIAMMA (BUTANO) <i>Test for upholstered furniture - cigarette and match test</i>		IMO RES A 652 (16): 1989 FTP CODE Annex 1 Part 8	PASSA
CARATTERISTICHE PARTICOLARI <i>Specific features</i> Contiene i principi attivi biocidi Octylisothiazolinone e Triclosan per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012) <i>Contains the biocidal active substances Octylisothiazolinone and Triclosan to help preservation of the surface and oppose degradation caused by microbial growth (according to EU Regulation n. 528/2012).</i>		ANTIBATTERICO FUNGICIDA	<i>Antibacterial</i> <i>Fungicide</i>
NOTE: I COLORI PERLATI NON SONO INDICATI PER APPLICAZIONI CHE PREVEDONO INTENSI SFREGAMENTI Kindly note: pearl colours not suitable if used under intense crackling			
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	P.V.C. PLASTIFICATO	88%	
	POLIESTERE	12%	
NORME DI PULIZIA <i>Cleaning rules</i>	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare. Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.		
ATTENZIONE <i>Attention</i>	In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.		

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.