

# SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

## LEDERFLEX EPN ISCHIA

	<b>UNITA'</b> <i>Units</i>	<b>NORMA</b> <i>Test Method</i>	<b>VALORI</b> <i>Limit Value</i>
<b>PESO / Weight</b>	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN 2286-2:2001	<b>500 ± 40</b>
<b>SPESSORE / Thickness</b>	mm	UNI EN 2286-3:2001	<b>0,85 ± 0,1</b>
<b>ALTEZZA / Width</b>	cm	UNI EN 2286-1:2001	<b>138 - 140</b>
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE</b> <i>Tensile Strength</i>	N	UNI EN ISO 1421	LONGITUD <b>180 ± 50</b> <i>Lengthwise</i>
		METODO 1	TRASVERS. <b>80 ± 30</b> <i>Crosswise</i>
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> <i>Elongation Strength</i>	%	UNI EN ISO 1421	LONGITUD <b>≥ 18</b> <i>Lengthwise</i>
		METODO 1	TRASVERS. <b>≥ 90</b> <i>Crosswise</i>
<b>COMPOSIZIONE</b> <i>Composition</i>	<b>PVC PLASTIFICATO</b>		<b>89,6%</b>
	<b>COTONE</b>		<b>10,4%</b>

<b>NORME DI PULIZIA</b>	<b>Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.</b>
<b>Cleaning Rules</b>	<b>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</b>

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

*The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.*